

【重要】設計図書（金抜き設計書）の訂正について

「令和8年7月6日公告 高松町64号線外2線舗装道路修繕工事」において、「6-1 設計図書（金抜き設計書）」の一部に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

なお、訂正後のデータを、かがわ電子入札システムに「11 【7月21日訂正】設計図書（金抜き設計書）」として添付しておりますので、入札に当たっては、これにより行ってください。

「訂正箇所」（下線部）



溶融式区画線
矢印・記号・文字・15cm換算・白

明細書

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約 無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位	m	1			6号代価表 20頁	
計						
1 m 当り						

13 頁



区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表

(6号代価表)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置工[溶融式(手動)]昼間単価 矢印・記号・文字15cm換算時間の制約 無	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 含有量15% 比重1.8~2.3	k g	684				
アクリル系 JIS R 3001 1号	k g	30				
接着用アクリル 区画線用	k g	30				
軽油 小型・中型・大型 1号・2号・4号 積載車	L	139 200				
諸雑費	%				諸雑費	アロハガス等
計						
1 m 当り						

20 頁



溶融式区画線
矢印・記号・文字・15cm換算・白

明細書

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位	m	1			6号代価表 20頁	
計						
1 m 当り						

13 頁



区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:週単位

代価表

(6号代価表)

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置工[溶融式(手動)]昼間単価 矢印・記号・文字15cm換算時間の制約 無	m	1,200				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 70℃・白 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	684				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 70℃・白 含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	30				
接着剤(アクリル) 区画線用	k g	30				
軽油 小型ディーゼル給油 2"4L積載車	L	139 200				
諸雑費	%				諸雑費	アクリル等
計						
1 m 当り						

20 頁