

質問及び回答書

質問日：令和7年4月2日

案件名	高規格救急自動車
-----	----------

No.	質 問 事 項	回 答
1	P8-VI-2-(6)「警告音は、ピーポーサイレンを含め3種類以上選択できるものとする。」とありますが、ピーポー音の音色違い2種とウー音の組み合わせとなります。よろしかったでしょうか。	ピーポー音の音色違い2種類とウー音で3種類となりますので可とします。
2	P9-VII-9-(3)「室内に電話、医療機器等のACコンセント及びUSBコンセントを設けること。」、P10-VII-17「AC100Vコンセントは、車両内に5箇所（計10口）以上設置すること」とありますが、P19 別表 37での数量指定には、「コンセント差込口（3口）、USBポート（3口）付き」の組み合わせを2個とあります。ACコンセントの総数は6口、USBポートの総数は6口ということでよろしかったでしょうか。	車内AC100Vコンセントは、仕様書どおり5箇所（計10口）以上設置してください。その他、電源タップをコンセント差込口（3口）が2個、USBポート（3口）付きのものが2個必要です。
3	P12-VIII-3-(1) メインストレッチャー架台は「ア 磁気ダンパー式又は空気バネ式防振ストレッチャー架台とする。」とありますが、ハイメディック標準装備の空気バネ式防振架台になります。よろしかったでしょうか。	問題ございません。
4	P12-VIII-4 収納庫は「運転席後部、酸素ボンベ庫上部にそれぞれ3段収納を設置すること。」とありますが、運転席後部縦型収納庫の棚板を組み込んだ3段収納スペースと酸素ボンベ庫上3段収納庫としております。よろしかったでしょうか。	問題ございません。

5	P14-IX-3-(1) 「キャビン内前部の発注者の指定するA V M本体設置位置付近に、A V M用の信号線として、+・-バッテリー、アクセサリ信号、イグニッション信号、後退信号及び車速信号を接続した端子台を用意し、A V M本体固定金具を設置すること。」とありますが、本体設置スペースとして、助手席後部にA V M固定金具を固定できるパーティションボードを設定しております。よろしかったでしょうか。	A V M本体は、仕様書どおりキャビン内前部に設置してください。
---	--	---