

別紙 機器表

機 器 表 （ 3 ）

機器番号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	室 外 機														室 内 機																	遠方	コンクリート基礎 (建築工事)	防振装置	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			設置階	台数	冷房能力 上段: 定格能力 下段: (必要能力) kW	吸込空気温度 DB	暖房能力 上段: 定格能力 下段: (必要能力) kW	吸込空気温度 DB	送風機出力 kW	電動機 (・50Hz ◎60Hz)					起動方式	インバーター	設置階	台数	冷房能力 上段: 定格能力 下段: (必要能力) kW	吸込空気温度 DB	暖房能力 上段: 定格能力 下段: (必要能力) kW	吸込空気温度 DB	送風機			電動機			起動方式	外気量 m3/h	有効加湿量 kg/h	フィルター	非常電源					インターロック・運動	発停	運転故障表示	警報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										冷房消費電力 kW	暖房消費電力 kW	最大電流値 A	相 φ	電圧 V									送風量 m3/h	機外静圧 Pa	定格出力 kW	定格消費電力 kW	最大電流値 A	相 φ														電圧 V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACP-C-1	空冷式ヒートポンプマルチパッケージ	室外機	R	6	56.0		63.0		0.55×2	20.3	17.8	15	3	200	INV	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

別紙 機器表

中央棟機器表

卸売A冷蔵庫

[illegible]

卸売B冷蔵庫

[illegible]

※消費電力・圧縮機出力・ファン出力・室内機風量・モーター容量は、参考値とする。 ※冷媒追加充填及び試運転調整は本工事とする。

別紙 機器表

西棟機器表

記 号	機 器 仕 様	台数	ユーティリティー				設 置 場 所		備 考
			電 気		水	蒸気	階	室 名	
			kW	φ,V	L/h	kg/h			
LAC-W-1	低温用エアコン	2		3,200	——	——	GL	屋外	型式 LSVLP5C
LAC-W-1-1	室 内 機 : 天井吊形		6.8	(庫内 5℃時)			1	西棟冷蔵庫(1)	
LAC-W-2	室 外 機 : 耐重塩害		6.97	(庫内 15℃時)			1	西棟冷蔵庫(2)	
LAC-W-2-1	冷 却 能 力: 11.4kW(RT=5℃.0A=35℃)								
	15.3kW(RT=15℃.0A=35℃)								
	デフロスト方式: オフサイクル/ホットガス								
	圧 縮 機 : 4.5kW								
	室内機必要能力: 11.4kW以上(RT=5℃)								
	15.3kW以上(RT=15℃)								
	室内機風量 : 87m ³ /min								
	室内機ファン : 0.05kW×3台								
	室外機ファン : 0.35kW								
	冷 媒 : R410A								
	法定冷凍トン : 2.44トン								
	付 属 品 : 制御ボックス,リモコン,防振吊金物								
	標準付属品共								
	特 殊 仕 様: 室内機力チオン塗装								
	室内機ケーシングSUS								
	室外機アクティブフィルター(耐重塩害)								
LAC-W-3	低温用エアコン	7		3,200	——	——	GL	屋外	型式 LSVLP4C
LAC-W-3-1	室 内 機 : 天井吊形		5.01	(庫内 5℃時)			1	西棟冷蔵庫(3)	
LAC-W-4	室 外 機 : 耐重塩害		5.16	(庫内 15℃時)			1	西棟冷蔵庫(4)	
LAC-W-4-1	冷 却 能 力: 9.1kW(RT=5℃.0A=35℃)						1	西棟冷蔵庫(5)	
LAC-W-5	11.8kW(RT=15℃.0A=35℃)						1	西棟冷蔵庫(6)	
LAC-W-5-1	デフロスト方式: オフサイクル/ホットガス						1	西棟冷蔵庫(7)	
LAC-W-6	圧 縮 機 : 3.4kW						1	西棟冷蔵庫(8)	
LAC-W-6-1	室内機必要能力: 9.1kW以上(RT=5℃)						1	西棟冷蔵庫(9)	
LAC-W-7	11.8kW以上(RT=15℃)								
LAC-W-7-1	室内機風量 : 60m ³ /min								
LAC-W-8	室内機ファン : 0.05kW×2台								
LAC-W-8-1	室外機ファン : 0.35kW								
LAC-W-9	冷 媒 : R410A								
LAC-W-9-1	法定冷凍トン : 1.77トン								
	付 属 品 : 制御ボックス,リモコン,防振吊金物								
	標準付属品共								
	特 殊 仕 様: 室内機力チオン塗装								
	室内機ケーシングSUS								
LAC-W-10-1	低温用エアコン	3		3,200	——	——	GL	屋外	型式 LSVLP8CD
LAC-W-10-1-1	室 内 機 : 天井吊形		10.21	(庫内 5℃時)			1	西棟冷蔵庫(10)	
LAC-W-10-1-2	室 外 機 : 耐重塩害		11.48	(庫内 15℃時)					
LAC-W-10-2	冷 却 能 力: 19.1kW(RT=5℃.0A=35℃)								
LAC-W-10-2-1	24.6kW(RT=15℃.0A=35℃)								
LAC-W-10-2-2	デフロスト方式: オフサイクル/ホットガス								
LAC-W-10-3	圧 縮 機 : 2.7+3.6kW								
LAC-W-10-3-1	室内機必要能力: 9.5kW以上(RT=5℃)								
LAC-W-10-3-2	12.3kW以上(RT=15℃)								
	室内機風量 : 60m ³ /min								
	室内機ファン : 0.05kW×2台								
	室外機ファン : 0.75kW								
	冷 媒 : R410A								
	法定冷凍トン : 3.59トン								
	付 属 品 : 制御ボックス,リモコン,防振吊金物								
	標準付属品共								
	特 殊 仕 様: 室内機力チオン塗装								
	室内機ケーシングSUS								
	室外機アクティブフィルター(耐重塩害)								

[illegible]

