

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本記	市特記
(建物内部の清掃)					
	床(弾)	日常○	除塵 隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。※A	○	3/W
	床(硬)		部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。※B		
風除室	フロアマット	日常○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○	3/W
	扉ガラス		部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。		
	什器備品		除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。		
	ごみ箱		ごみ収集 ごみを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
	金属部分		除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。		
1階待合・1階ロビー	床(弾)⇒Cを適用 床(硬)⇒Dを適用 ※1	定期○	表面洗浄 ※C ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする。 ⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。	○	6M
			一般床洗浄 ※D ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。 ② 床面の除塵を行う。隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で、汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする。 ⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。		
	床以外	定期○	床以外 フロアマット 洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。	○	1M

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(硬)	玄関ホール(1階)	65.00	日常+定期
床(硬)	待合スペース(1階)	180.00	日常+定期
床(弾)	通用口ホール	42.00	日常+定期
フロアマット	フロアマット	13枚	日常+定期
床以外	玄関ホール	65.00	日常のみ

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期		
				市基本記	市特記	
一般	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)			
	床(硬)					
	床(織)		除塵 真空掃除機で吸塵する。※2			
	床以外扉※3		拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。			
	職員休養室・仮眠室	床(畳)		除塵 ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。※E		
		部分水拭き		汚れの目立つ部分は、タオルで水拭きをする。※F		
	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)			
	床(織)		除塵 真空掃除機で吸塵する。			
	更衣室	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)		
		床以外衛生消耗品洗面台・水栓※4	補充	水石鹸等を補充する。		
拭き			スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。			
事務室	床(弾)⇒A及びCを、床(硬)⇒Aを適用	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	11	
		一般床洗浄(B)	※Dと同様			
		補修(C)※G	① 空バフイング 汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフイングし、汚れを除去する。 ② スプレーバフイング (1) 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 (2) 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフイングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。			
	床(織)	全面クリーニング※H	① 真空掃除機で吸塵する。 ② 水溶性、油性などしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 ③ シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式等のいずれを採用すべきかを検討し、適正洗剤を使用したクリーニングを行う。 ④ 乾燥後、バキュームをかけ、パイルを立ててセットする。			

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(弾)	支所事務室(1階)	470.00	定期のみ
床(弾)	コミセン事務所(2階)	23.00	定期のみ

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本記	市特記
会議室	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1/W
	床(硬)	○			
	床(織)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。 ※2		
	床(畳)	○	除塵(※Eと同様)及び部分水拭き(※Fと同様)		
	床以外 扉 ※3	○	拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	床以外 衛生消耗品	○	補充 水石鹸等を補充する。		
	床以外 洗面台・水栓 ※4	○	拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	定期○	表面洗浄(A) ※Cと同様 一般床洗浄(B) ※Dと同様	○	6M
	床(織)	定期◎	全面クリーニング ※Hと同様	○	1Y
	換気扇	○	・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	1Y
廊下・エレベーターホール	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	3/W
	床(硬)	○			
	床(織)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。		
	床以外 手すり ※5	日常○	拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	○	※6
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	定期○	表面洗浄(A) ※Cと同様 一般床洗浄(B) ※Dと同様	○	6M
床(織)	定期◎	全面クリーニング ※Hと同様			
便所・洗面所	床(弾)	日常◎	除塵 ※Aと同様	○	1D
	床(硬)	◎	全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。		
	床以外 ごみ箱	○	ごみ収集 ゴミを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。		
	床以外 扉及び便所面台のたて	○	部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	床以外 洗面台・水栓	日常◎	拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	○	1D
	床以外 鏡	○	拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		
	床以外 衛生器具	○	洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。		
	床以外 衛生消耗品	○	補充 トイレトペーパー、水石鹸等を補充する。		
	床以外 汚物容器	○	汚物収集 内容物を収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
		○			

区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(弾)	コミセン大ホール(2階)	200.00	定期的のみ
床(弾)	コミセン甲ホール(2階)	100.00	定期的のみ
床(弾)	コミセン小ホール(2階)	55.00	定期的のみ
床(弾)	図書館分室(2階)	45.00	定期的のみ
床(弾)	相談室(2階)	23.00	定期的のみ
床(弾)	協働スペース(1階)	41.25	定期的のみ
床(織)	支所長室(1階)		
床(織)	応接室(1階)		

区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(弾)	1階南	32.40	日常+定期
床(弾)	1階北	32.00	日常+定期
床(弾)	コミセン廊下(2階)	170.00	日常+定期
床以外	手すり(1階南廊下)	32.40	日常のみ
床以外	手すり(1階北廊下)	32.00	日常のみ
床以外	手すり(2階コミセン廊下)	170.00	日常のみ

区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(硬)	1階南	13.92	日常+定期
床(硬)	1階北	24.75	日常+定期
床(硬)	コミセン南(2階)	16.62	日常+定期
床(硬)	コミセン北(2階)	17.36	日常+定期
床以外	1階南	13.92	日常のみ
床以外	1階北	24.75	日常のみ
床以外	コミセン南(2階)	16.62	日常のみ
床以外	コミセン北(2階)	17.36	日常のみ

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	市特記
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒Aを適用	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	1M
		一般床洗浄(B)	※Dと同様		
湯沸室	床(弾) 床(硬)	除塵	※Aと同様		
		全面水拭き	床全面をモップで水拭きをする。		
	床以外 流し台 厨芥容器	洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。		
		厨芥収集	次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。		
床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	表面洗浄(A)	※Cと同様			
	一般床洗浄(B)	※Dと同様			
エレベーター	床(弾)	除塵	真空掃除機で吸塵する。		
		部分水拭き	※Bと同様		
	フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。		
	床以外 壁・扉・操作盤 扉溝 手すり 鏡	部分水拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	○	1W
		除塵	真空掃除機で吸塵する。		
		拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		
		拭き	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒Aを適用	表面	※Cと同様	○	6M
一般床洗浄(B)		※Dと同様			
フロアマット	洗浄	適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。	○	6M	
床(織)	全面クリーニング	※Hと同様			

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(弾)	エレベーター	1台	日常+定期
フロアマット	フロアマット	1枚	日常のみ
床以外	エレベーター	1台	日常のみ

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期		
				市基本記	市特記	
階段	床(弾)南階段		除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1D	
	床(弾)北階段	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1W	
	床(絨)		除塵 真空掃除機で吸塵する。			
	手すり南階段 ※5	日常○	拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	○	1D	
	手すり北階段 ※5		拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	○	1W	
	窓台(南階段)		除塵拭き タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	○	1D ※6	
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒Aを適用	表面洗浄(A)		※Cと同様 ※7	○	6M
一般床洗浄(B)			※Dと同様 ※7			
床(絨)		定期◎	全面クリーニング ※Hと同様 ※7			
食堂(厨房を除く。)	床(弾)床(硬)	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)			
	床以外	洗面台	拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。			
		鏡	拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。			
		窓台	除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。			
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	表面洗浄(A)	定期○	※Cと同様		
		一般床洗浄(B)		※Dと同様		
床以外 換気扇	定期	拭き 次の作業を行う。 ・換気扇の下の床面及び食堂設備の上面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。				
床(弾)	床	日常○	除塵 ※Aと同様	○	1W	
			全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。			
	床以外	流し台	洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。			
厨芥容器		厨芥収集 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。				

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
床(弾)	南階段	22.00	日常+定期
床(弾)	北階段	12.00	日常+定期
床以外	手摺り(南階段)	22.00	日常のみ
床以外	手摺り(北階段)	12.00	日常のみ
床(弾)	通用口前ホール	46.97	日常+定期

床(弾)	調理室(2階)	67.00	日常+定期
換気扇	調理室(2階)	3個	定期のみ

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期		
				市基本	市特記	
調理室	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M	
		一般床洗浄(B)	※Dと同様			
	床以外	換気扇	次の作業を行う。 ・換気扇の下の床面及び厨房設備の上面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	1Y	
		レンジフード	次の作業を行う。 ・レンジフードの下の床面及び厨房設備の上面を養生する。 ・レンジフード及びその周辺を除塵する。 ・レンジフード及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。			
浴室・シャワーブース	床(硬)	洗浄	適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機で洗浄し、水拭きする(浴槽を含む。)			
	床以外	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。			
	脱衣室	床(弾)※8	除塵 ※Aと同様 拭き 適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。			
浴室・シャワールーム・脱衣室	床以外	ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。		
		扉	部分拭き	汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。		
		洗面台	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		
		鏡	拭き	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		
		椅子・洗面器	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。		
		水栓・シャワー金具等	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		
		排水口	ごみ収集	ごみを収集し、目皿を水で洗う。		
		足拭きマット	乾燥	足拭きマットを乾燥させる。(交換する方法でもよい。)		
		脱衣箱・脱衣かご	拭き	タオルで拭き、整理する。		
		消耗品	補充	指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。		
	床以外	天井	拭き	適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。		

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期		
				市基本記	市特記	
喫煙スペース	床(弾) 床(硬)	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)			
	床(織)	日常◎	除塵 真空掃除機で吸塵する。 ※2			
	床以外	灰皿	日常◎	吸殻収集 吸殻を収集し、タオルで拭く。		
		ごみ箱	日常◎	ごみ収集 ごみを収集し、容器の画面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒A又はBを適用 ※1	表面洗浄(A)	定期○	※Cと同様		
		一般床洗浄(B)	定期○	※Dと同様		
	床(織)	定期◎	全面クリーニング ※Hと同様			
	壁	除塵		鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。		
		部分拭き		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
	床以外	吹出口・吸込口		拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口の下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。		
換気扇			拭き 次の作業を行う。 ・換気扇の下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。			
ごみ運搬処理 ※9		中継所から集積所までの運搬	ごみ中継所に集められたごみ等は、区別して集積所まで運搬する。			
		分別	集められたごみは、種類ごとに分別する。			

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等

別表-塩江支所

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本記	市特記
(建物外部の清掃)					
窓ガラス ※10			次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。	○	1)
屋上広場・バルコニー ※11	市民や職員一般の立入が禁の場合	避難はしご付バルコニー	拾い掃き及び洗淨(A) 巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。 ハトの糞を除去する。その他避難に支障のある汚れを除去する。		
		その他	機能維持(B) 排水ドレンの本来の機能を維持するための目詰まり等の取り除きを行う。		
	市民や職員一般が立入可の場合	拾い掃き(C) 巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。			
玄関回り	床	除塵	自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。		
		水拭き	汚れの強い床面をモップで水拭きする。		
犬走り	床	○ 拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。		
構内通路					
駐車場					

本案件における対象諸室など			
区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積	箇所数等
窓ガラス	1階(両面)	722.24	定期のみ
窓ガラス	2階(両面)	262.44	定期のみ
窓ガラス	2階(内側)	77.32	定期のみ

※面積は総清掃面積ですので、「両面」と記載されている場合において、記載されている面積を2倍するものではありません。