

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期			
				市基本	特記		
(建物内部の清掃)							
玄関ホール	床(弾) 床(硬)	日常○	除塵	隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ※A	○	3/W	
			部分水拭き	汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 ※B			
	床以外(風除室のみ)	フロアマット	日常○	除塵	真空掃除機で吸塵する。	○	3/W
		扉ガラス		部分拭き	汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。		
		什器備品		除塵	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。		
		ごみ箱		ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。		
		金属部分		除塵	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。		
	床(弾)⇒Cを適用 床(硬)⇒Dを適用	表面洗浄 ※C	定期○	① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする。 ⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。	○	6M	
				一般床洗浄 ※D			① 椅子等軽微な什器の移動を行う。 ② 床面の除塵を行う。隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で、汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、床全面をモップで水拭きをする。 ⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
	床以外	フロアマット		洗浄	適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。	○	1M

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積(m ²)	箇所数等

西消防署	弾	玄関ホール(1F)	17.61	定期→C フロアマット1枚
	硬	風除室(1F)	7.68	定期→D フロアマット2枚
綾川分署	弾	玄関ホール(1F)	16.25	定期→C
	弾	風除室(1F)	9.45	定期→C
出国張分所寺	弾	玄関ホール(1F)	6.78	定期→C

■ 部分は清掃なし(全項目共通)。

※R6から喫煙スペースの清掃委託なし

※レンジフード・換気扇の定期清掃はなし。

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	特記

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積(m ²)	箇所数等

一般	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1M
	床(硬)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○	1M
職員休養室・仮眠室	床(織)	拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	○	1M
	床(畳)	除塵	ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。※E	○	1D→3/W
	部分水拭き	汚れの目立つ部分は、タオルで水拭きをする。※F			
仮眠室	床(弾)	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1D→3/W
	床(織)	○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	仮眠室(通路)→1W
	床(織)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○	1D→3/W
更衣室	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1W
	床以外	補充	水石鹸等を補充する。	○	1W
	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。			
事務室	表面洗浄(A)	※Cと同様		○	6M
	一般床洗浄(B)	※Dと同様		○	6M
	床(弾)⇒Aを適用	定期○	補修(※G) ※G ① 空パフイング 汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空パフイングし、汚れを除去する。 ② スプレーパフイング (1) 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 (2) 削り取られたかすを取り除き、スプレーパフイングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。	○	随時
床(織)	定期◎	※H	① 真空掃除機で吸塵する。 ② 水溶性、油性などしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 ③ シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットパフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ソースステップ方式等のいずれを採用すべきかを検討し、適正洗剤を使用したクリーニングを行う。 ④ 乾燥後、バキュームをかけ、パイルを立ててセットする。	○	1Y

西消防署	弾	受付(1F)	9.60	定期→1Y
	織	事務室(2F)	128.40	
	弾	仮眠室(1F)	112.85	
	弾	仮眠室(1F)通路	9.60	日常→1W
	弾	休憩室(2F)	16.20	
綾川分署	弾	更衣室(2F)	5.92	
	弾	受付(1F)	6.80	
	弾	事務室(2F)	124.79	
	畳	休憩室(1F)	20.72	1D→3/W 日常のみ
	畳	休憩室(2F)	14.24	1D→3/W 日常のみ
	弾	仮眠室(1F)	68.57	
	弾	仮眠室(1F)通路	14.68	日常→1W
国分寺出張所	織	事務室(1F)	79.63	
	畳	休憩室(1F)	11.39	1D→3/W 日常のみ
	畳	休憩室(2F)	11.31	1D→3/W 日常のみ
	弾	仮眠室(2F)通路	23.99	日常→1W

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	特記

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積(m ²)	箇所数等

会議室	床(弾) 床(硬)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1W		
	床(絨)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○			
	床(畳)		除塵(※Bと同様)及び部分水拭き(※Fと同様)	○			
	床以外 扉		拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	○			
	床以外 衛生消耗品	洗面台・水栓	補充	水石鹸等を補充する。		○	
		拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	○			
	床(弾) 床(硬)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○		署長室 (2F)→1M	
	床(絨)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○			
	床(畳)		除塵(※Bと同様)及び部分水拭き(※Fと同様)	○			
	床以外 扉		拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。	○			
	床以外 衛生消耗品	洗面台・水栓	補充	水石鹸等を補充する。			○
		拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。	○			
床(弾)⇒Aを適用	定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M		
		一般床洗浄(B)	※Dと同様	○	6M		
床(絨)	定期◎	全面クリーニング	※Hと同様	○	1Y		

西消防署	絨	署長室(2F)	19.38	日常→1M
	弾	講堂(2F)	45.10	定期→1Y
綾川分署	弾	講堂(2F)	62.15	
国分寺出張所	弾	会議室(2F)	60.08	

廊下・エレベーターホール	床(弾) 床(硬)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	3/W 1W		
	床(絨)	○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○			
	床以外 手すり	日常○	拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。	○			
	床(弾)⇒Aを適用	定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様		○	6M
			一般床洗浄(B)	※Dと同様		○	6M
	床(絨)	定期◎	全面クリーニング	※Hと同様		○	1Y

西消防署	弾	廊下(1F)	28.40	3/W→1W
	弾	廊下(2F)	19.10	
綾川分署	弾	廊下(1F)	32.74	3/W→1W
	弾	廊下(2F)	38.81	
国分寺出張所	弾	廊下(1F)	29.58	
	弾	廊下(2F)	46.01	

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	特記

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積(m ²)	箇所数等

便所・洗面所	床(弾) 床(硬)	日常◎	除塵	※Aと同様	○	1D	1D→3/W	
			全面水拭き	床全面をモップで水拭きをする。				
	床以外	ごみ箱	日常◎	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。	○	1D	1D→3/W
				部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。			
		洗面台・水栓	拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。				
		鏡	拭き	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。				
		衛生器具	洗浄	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。				
		衛生消耗品	補充	トイレトペーパー、水石鹸等を補充する。				
		汚物容器	汚物収集	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。				
	床(弾)⇒Aを適用 床(硬)⇒Bを適用	定期◎	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	1M		
一般床洗浄(B)			※Dと同様	○	1M			

西消防署	硬	便所・洗面所(1F)	12.96	定期→B
	硬	便所・洗面所(2F)	15.58	定期→B
綾川分署	硬	便所(1F)	9.78	定期→B
	硬	便所(2F)	15.54	定期→B
国分寺出張所	硬	便所(1F)	15.64	定期→B
	弾	便所・洗面所(2F)	21.67	定期→A

湯沸室	床(弾) 床(硬)	日常◎	除塵	※Aと同様	○	1D
			全面水拭き	床全面をモップで水拭きをする。		
	床以外	日常◎	洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	○	1D
			厨房容器収集	次の作業を行う。 ・ 厨房を収集する。 ・ 容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。		
	床(弾)⇒Aを、床(硬)⇒Bを適用	定期◎	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M
一般床洗浄(B)			※Dと同様	○	6M	

エレベーター	床(弾)	日常◎	除塵	真空掃除機で吸塵する。	○	3/W	
			部分水拭き	※Bと同様			
	フロアマット	除塵	真空掃除機で吸塵する。				
	床以外	日常◎	部分水拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。			
			扉溝	除塵			真空掃除機で吸塵する。
			手すり	拭き			タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
			鏡	拭き			適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
床(弾)	定期◎	表面洗浄	※Cと同様	○	1M		

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	特記

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積 (㎡)	箇所数等

階段	床(弾)	日常○	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	3/W 1D→1W	
	床(硬)	日常○	除塵 真空掃除機で吸塵する。	○		
	床以外	手すり	日常○	拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		○
			日常○	除塵拭き タオル、ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		○
	窓台	日常○	除塵拭き	拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。		○
日常○			除塵拭き	○		
床(弾)⇒Aを適用	定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M	
		一般床洗浄(B)	※Dと同様	○	6M	
	床(織)	定期◎	全面クリーニング	※Hと同様	○	1Y

西消防署	弾	階段	23.84	手すり 3/W→1W
綾川分署	弾	階段	15.30	手すり 3/W→1W
出国張分所寺	弾	階段	12.48	手すり 3/W→1W

食堂(厨房を除く。)	床(弾)	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1D 1W	
	床以外	洗面台	日常◎	拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。		○
			日常◎	拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		○
			日常◎	拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。		○
	窓台	日常◎	除塵	拭き タオル、ダストクロス等でほこりを取る。		○
			日常◎	除塵		○
床(弾)⇒Aを適用	定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M	
		一般床洗浄(B)	※Dと同様	○	6M	
床以外	換気扇	定期	拭き 次の作業を行う。 ・換気扇の下の床面及び食堂設備の上面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	1Y	

防西署消	弾	食堂(2F)	44.35	日常→1W
綾川分署	弾	食堂(2F)	18.78	日常→1W
国分寺出張所	弾	食堂(1F)	30.28	日常→1W

厨房	床(弾)	日常◎	除塵 ※Aと同様	○	1W	
	床(硬)	日常◎	全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。	○		
	床以外	流し台	日常◎	洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	○	1D
			日常◎	洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	○	1W
	厨房容器	日常◎	拭き 次の作業を行う。 ・厨房を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。	○	○	
			日常◎	拭き 次の作業を行う。 ・厨房を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。	○	○
	床(弾)⇒Aを適用	定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M
一般床洗浄(B)			※Dと同様	○	6M	
床以外	換気扇	定期	拭き 次の作業を行う。 ・換気扇の下の床面及び厨房設備の上面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	1Y	
床以外	レンジフード	定期	拭き 次の作業を行う。 ・レンジフードの下の床面及び厨房設備の上面を養生する。 ・レンジフード及びその周辺を除塵する。 ・レンジフード及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	1Y	

西消防署	弾	厨房(2F)	8.00	換気扇1箇所 日常→1W
綾川分署	弾	厨房(2F)	8.00	換気扇1箇所
国分寺出張所	弾	厨房(2F)	8.00	換気扇1箇所 日常→1W

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本	特記

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積(m ²)	箇所数等

浴室・シャワーブース	床(硬)	日常◎	洗浄	適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機で洗浄し、水拭きする(浴槽を含む。)	○	1D	
	床以外		拭き	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。			
脱衣室	床(弾)	日常◎	除塵	※Aと同様	○	1D	
			拭き	適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。			
浴室・シャワールーム・脱衣室	床以外	日常◎	ごみ収集	ごみを収集し、容器の外側で汚れた部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。	○	1D	
			扉	部分拭き			汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。
			洗面台	拭き			スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
			鏡	拭き			適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
			椅子・洗面器	拭き			スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。
			水栓・シャワー金具等	拭き			スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
			排水口	ごみ収集			ごみを収集し、目皿を水で洗う。
			足拭きマット	乾燥			足拭きマットを乾燥させる。(交換する方法でもよい。)
			脱衣箱・脱衣かご	拭き			タオルで拭き、整理する。
			消耗品	補充			指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。
床以外	天井		拭き	適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。	○	2/M	

喫煙スペース	床(弾)	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1D:3/W		
	床(硬)		除塵			真空掃除機で吸塵する。	
	床以外	灰皿	日常○	吸殻収集	○	1D:3/W	
		ごみ箱	ごみ収集	ごみを収集し、容器の画面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。			
	床(弾)⇒Aを適用		定期○	表面洗浄(A)	※Cと同様	○	6M
				一般床洗浄(B)	※Dと同様	○	6M
	床(織)		定期◎	全面クリーニング	※Hと同様	○	1Y
	床以外	壁		除塵	鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。	○	1M
				部分拭き	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。		
		吹出口・吸込口			拭き	次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口の下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○
換気扇			拭き	次の作業を行う。 ・換気扇の下床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。	○	6M:1Y	

西消防署	弾	喫煙室(2F)	6.30	換気扇1箇所
国分寺出張所	弾	喫煙室(2F)	5.00	換気扇2箇所

※R6から清掃委託なし

別表

場所・区域	区分	国交省共通仕様との比較	作業内容	周期	
				市基本記	特記
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬	ごみ中継所に集められたごみ等は、区別して集積所まで運搬する。	○	1D 1D→3/W
		分別	集められたごみは、種類ごとに分別する。		
(建物外部の清掃)					
窓ガラス		洗浄	次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。	○	1Y

本案件における対象諸室など				
署名	区分	室名等(平屋以外は階数表記)	清掃面積 (㎡)	箇所数等
		西消防署	530.87	1D→3/W
		綾川分署	476.60	1D→3/W

※ごみ運搬処理(分別)は対象外

西消防署	80.50	片面(内側)
綾川分署	77.00	片面(内側)
国分寺出張所	65.00	片面(内側)

屋上広場・バルコニー	市民や職員一般の立入が禁止の場合	避難はしご付バルコニー	拾い掃き及び洗浄(A)	巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。 ハトの糞を除去する。その他避難に支障のある汚れを除去する。	○	1M	
		その他	機能維持(B)	排水ドレンの本来の機能を維持するための目詰まり等の取り除きを行う。	○	1Y	
	市民や職員一般が立入可の場合	拾い掃き(C)	巡回して粗ごみを拾う。砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。	○	1W		
玄関回り	床	除塵	自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。	○	3/W		
		水拭き	汚れの強い床面をモップで水拭きする。	○			
犬走り	構内通路 駐車場	床	拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。	○	1W	
喫煙スペース			床	日常◎	除塵(※Aと同様)及び部分水拭き(※Bと同様)	○	1D
			灰皿	日常◎	吸殻収集	吸殻を収集し、タオルで拭く。	○
	床以外	ごみ箱	日常◎	ごみを収集し、容器の画面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。	○	1D	

備考

- 1 本発注案件において、市基本仕様がそのまま適用される場合は、作業内容と周期に分けて「市基本」の欄に記載がある。市基本仕様と異なる作業内容・周期の場合は、それぞれの「特記」の欄に記載がある。
- 2 市基本仕様は、国交省共通仕様との比較を併せて表示している。市基本仕様は、財産経営課（ファシリティマネジメント推進室）ホームページに掲載している。
- 3 「国交省共通仕様との比較」の欄における、「◎」は作業内容・周期ともに国交省共通仕様と同一であることを、「○」は作業内容が同一で周期が異なることを表している。この場合、国交省共通仕様での当該作業の位置付けを左表に、日常清掃に該当する場合は「日常」を、定期清掃に該当する場合は「定期」を併記している。
- 4 左表の区分欄の「床」における略語の意義は次のとおりである。右表の対象諸室ごとの区分の欄においても同様である。
 - (1) 硬 硬質床をいう。
 - (2) 弾 弾性床(畳を除く。)をいう。
 - (3) 織 織維床をいう。
 - (4) 0A 0Aフロア(床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上に別の床を設け二重化したもの)をいう。
- 5 0Aフロアの定期清掃に使用する適正洗剤は、それぞれの床の特性に合ったものを使用しなければならない。
- 6 ※が付されているものについては、次のとおり
 - (1) ※1 CDのいずれを適用するかについては、適応しないものを網掛けで表示した。
 - (2) ※2 その室の入口にフロアマットが備えられている場合は、そのフロアマットの吸塵も行う。
 - (3) ※3 ガラス扉又は木目仕上げの扉の場合に実施する。(該当の場合は右表で明示する。)
 - (4) ※4 洗面台がある場合に実施する。(該当の場合は右表で明示する。)
 - (5) ※5 手すり(窓台)がある場合に実施する。(該当の場合は右表で明示する。)
 - (6) ※6 所属長室については、清掃周期を1Mとする。
 - (7) ※7 通行者(利用者)がごく僅かな場合は、清掃周期を1Wとする。(該当の場合は右表で明示する。)
 - (8) ※8 幅木とノンスリップの清掃を含む。
 - (9) ※9 木製床を含む。
 - (10) ※10 仕様は次のとおりである。
 - ア ごみ中継所に集められているごみは、そのほとんどがごみ袋等で分別されている。
 - イ 燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器資源ごみ、古紙資源ごみごとに、定められた時間に、所定の中継所から回収し、所定の場所に分別して集積する。
 - ウ 回収業者及び回収業者への引渡し場所は、施設管理担当者の指示による。
 - (11) ※11 室内側の面を含む。作業範囲及び注意事項は次のとおりである。
 - ア 1階部分(高所作業車、ロープブランコ等特別の設備をすることなく、室外側の面の清掃ができる場合は、2階以上の階を含む。)は、両面を洗浄する(2階以上の階につき両面を洗浄する場合は、右表で明示する。)
 - イ ア以外の場合は、室内側の面のみを洗浄する。
 - ウ 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
 - エ 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、ウによる。
 - (12) ※12 ABCのいずれを適用するかについては、各発注案件において明記する。
- 7 市基本仕様のうち、各発注案件において適用されない部分には、網掛けを付けている。

○ 市の予定価格の積算についての公表事項

- 積算についての公表事項は、高松市清掃業務委託料積算要領及び清掃業務委託料積算数量算定マニュアル(いずれも財産経営課(ファシリティマネジメント推進室)ホームページ掲載)によるもののほか、次のとおりである。
- (1) 歩掛りについては、国土交通省の建築保全業務積算基準及び建築保全業務積算要領によった。
 - (2) 国交省基本仕様とは異なる清掃周期としたものについても、歩掛りは、(1)の基準及び要領によった。ただし、次のア～ウに掲げるものは、(1)の基準及び要領による数値に、それぞれア及びイに掲げる割合を乗じて得られた数値とした。
 - ア 国交省共通仕様で1Dのものを1Wにした場合 1.5倍
 - イ 国交省共通仕様で1Dのものを2/Mにした場合 2倍
 - ウ 国交省共通仕様で1Dのものを1M(これより少ない頻度を含む。)にした場合 3倍
 - (3) 積算に用いた日数は、清掃周期に応じ、次のとおりである。
1D=245日、4/W=196日、3/W=147日、2/W=98日、1W=52日、2/M=24日、6M=2日、1Y=1日
 - (4) 国交省共通仕様において「見積による」とされたもの及び国交省仕様に定めのないものについては、次のいずれかの方法によった。
 - ア 参考見積を徴し、これを元に積算した。
 - イ 参考見積を徴することなく、類似の作業に係る歩掛りを利用し積算した。
 - (5) 労務単価については、国土交通省の令和6年度建築保全業務労務単価を適用している。
 - (6) 諸経費の割合については、それぞれ次のパーセントとしている。
 - ア 直接物品費率 4.5パーセント
 - イ 業務管理費率 1.3パーセント
 - ウ 一般管理費等率 1.4パーセント