

12種類の用途地域のイメージ図


第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域
低層住居の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。	主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。	中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。	主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所などが建てられます。

第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	近隣商業地域
住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。	主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。	道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。	近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住居や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。

商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。	主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。	主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。	専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

地域指定

新しい特定用途地域は下図の通りとする。



凡 例	
幹線沿道型	
環境保全型(平地)	
環境保全型(森林)	
用途地域	

	①幹線沿道型 ※1		
	②平地部 ※2	③森林部 ※2	
建ぺい率	60%	60%	50%
容積率	200%	100%	80%
高さ	12m	10m	10m

※1: 牟礼町は、「幹線沿道型」が指定されていない。

用途地域による建築物の用途制限の概要

各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。(平成28年6月23日改正)

用途地域内の建築物の用途制限	第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域	第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域	特定用途地域	用途地域の指定のない区域	備考
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非居住部分の用途制限あり
店舗等		①	②	③	○	○	○	○	○	○	○	④	○	○	① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店および建具屋等のサービス業用店舗のみ、2階以下。 ② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ、2階以下。 ③ 2階以下 ④ 物品販売店舗、飲食店を除く。
事務所等				▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 2階以下
ホテル、旅館					▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 3,000㎡以下
遊戯施設・風俗施設					▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 3,000㎡以下
カラオケボックス等(ダンスホール)								○	○	○	○	○	○	○	
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等							▲	▲	○	○	▲	▲			▲ 10,000㎡以下
劇場、映画館、演劇場、観覧場、ナイトクラブ等								①	○	○	②			②	① 客室200㎡未満 ② 客室10,000㎡以下
キャバレー、料理店等、個室付浴場等										○	▲			○	▲ 個室付浴場等を除く
幼稚園、小学校、中学校、高等学校	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
大学、高等専門学校、専修学校等					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
図書館等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
神社、寺院、教会等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
病院			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
公衆浴場、診療所、保育所等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
老人福祉センター、児童厚生施設等	▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 600㎡以下
自動車教習所					▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲ 3,000㎡以下
単独車庫(附属車庫を除く)			①	①	①	①	○	○	○	○	○	○	○	②	① 300㎡以下 2階以下 ② 1,500㎡以下 2階以下
建築物附属自動車車庫 ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限	①	①	②	②	③	③	○	○	○	○	○	○	○	③	① 600㎡以下 1階以下 ② 3,000㎡以下 2階以下 ③ 2階以下
倉庫業倉庫								○	○	○	○	○	○	○	▲ 1,500㎡以下 2階以下
畜舎(15㎡を超えるもの)					①	○	○	○	○	○	○	○	○	②	① 3,000㎡以下 ② 1,500㎡以下 2階以下 原動機の制限あり
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下	①	①	②	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	①	① 2階以下 ② パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等に限る
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場					①	①	①	②	②	○	○	○	○	③	原動機・作業内容の制限あり
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場								②	②	○	○	○	○	③	作業場の床面積 ① 50㎡以下 ② 150㎡以下
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場										○	○	○	○	○	③ 2階以下
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれのある工場											○	○	○	○	
自動車修理工場					①	①	②	③	③	○	○	○	○	④	原動機の制限あり 作業場の床面積①50㎡以下 ②150㎡以下 ③ 300㎡以下 ④ 2階以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量															① 1,500㎡以下 2階以下 ② 3,000㎡以下
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等	都市計画区域内においては都市計画決定が必要														

注)本表は、「建築基準法別表第二」、「高松市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」および「高松市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

高松市用途地域別建築制限一覧表（平成28年6月23日施行）

		第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域	第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域	指定なし			
														特定用途制限地域			(香南町) (香川町)
														幹線沿道型	一般・環境保全型		
法22条地域		(防火・準防火地域を除く)															
容積率		60・80・100	100・150	200	200	200	200	200	200・300	200・300 400・500 600・700 800	200	200	200	200	100	80	200
建ぺい率		40・50・60	60	60	60	60	60	60	80	80	60	60	60	60	60	50	70
道路幅員による容積率制限		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
絶対高さ制限		10m	10m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12m	10m	10m	-
外壁後退距離		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路斜線制限	勾配	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.25 ※1.5	1.25 ※1.5	1.25	1.5
	適用距離	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20・25・30m	20m	20m	20m	20m	20m	20m
隣地斜線制限	立ち上がり	-	-	20m	20m	20m	20m	20m	31m	31m	31m	31m	31m	20m ※31m	20m ※31m	20m	31m
	勾配	-	-	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.25 ※2.5	1.25 ※2.5	1.25	2.5
北側斜線制限	立ち上がり	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	勾配	1.25	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日影制限	対象建築物	軒高>7m 又は 地上3階以上	軒高>7m 又は 地上3階以上	高さ>10m	高さ>10m	高さ>10m	高さ>10m	高さ>10m	-	-	-	-	-	高さ>10m	高さ>10m	高さ>10m	-
	平均地盤面からの高さ	1.5m	1.5m	4m	4m	4m	4m	4m	-	-	-	-	-	4m	4m	4m	-
	境界距離10mの範囲	4時間	4時間	4時間	4時間	5時間	5時間	5時間	-	-	-	-	-	5時間	5時間	5時間	-
	境界距離10mを超える範囲	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	3時間	3時間	3時間	-	-	-	-	-	3時間	3時間	3時間	-

※ 国分寺町